

SKC05-ST

Productnummer: SKC05-ST

Naam: Insteeknippel (contradeel), NW5, met slangpilaar

Maat: NEN Ø 5 mm

Flow: 360l/min (overdruk)

Werkbereik: -0.85 ~ 35 bar, -20°C to max. +100°C

Aansluiting: Met slangtule

Kenmerk: Messing vernikkelt, uitwisselbaar met Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)



Snelkoppelingen met vergrendeling

Ø4 (slang inwendig) - (-04-MSV)

Ø6 (slang inwendig) - (-06-MSV)

Ø8 (slang inwendig) - (-08-MSV)

Ø9 (slang inwendig) - (-09-MSV)

Deze PDF is gedownload op 17-05-2024.

Aan de informatie in deze PDF kunnen geen rechten ontleend worden mbt afbeelding, maatvoering en prijzen.



Gerelateerde producten



SK05-AG
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
uitwendige draad



SK05-IG
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
inwendige draad



SK05-ST
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
slangtule



SK05-WK
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
wartelkoppeling

