

SKC05-AG

Productnummer:	SKC05-AG
Naam:	Insteeknippel (contradeel), NW5, met uitwendige draad
Maat:	NEN Ø 5 mm
Flow:	360l/min (overdruk)
Werkbereik:	-0.85 ~ 35 bar, -20°C to max. +100°C
Aansluiting:	Met uitwendige draad
Kenmerk:	Messing vernikkelt, uitwisselbaar met Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)



Snelkoppelingen met vergrendeling

G1/8" - (-01-MSV)
G1/4" - (-02-MSV)
G3/8" - (-03-MSV)

Deze PDF is gedownload op 17-05-2024.

Aan de informatie in deze PDF kunnen geen rechten ontleend worden mbt afbeelding, maatvoering en prijzen.



Gerelateerde producten



SK05-AG
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
uitwendige draad



SK05-IG
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
inwendige draad



SK05-ST
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
slangtule



SK05-WK
Snelkoppeling
afsluitend, NW5,
voor perslucht en
vacuüm, met
wartelkoppeling

