

SK05-IG

Productnummer:	SK05-IG
Naam:	Snelkoppeling afsluitend, NW5, met inwendige draad
Maat:	NEN Ø 5 mm
Flow:	360l/min (overdruk)
Werkbereik:	-0.85 ~ 35 bar, -20°C to max. +100°C
Aansluiting:	Met inwendige draad
Kenmerk:	Messing vernikkelt, uitwisselbaar met Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)



Snelkoppelingen met vergrendeling

G1/8" - (-01-MSV)
G1/4" - (-02-MSV)
G3/8" - (-03-MSV)

Deze PDF is gedownload op 17-05-2024.

Aan de informatie in deze PDF kunnen geen rechten ontleend worden mbt afbeelding, maatvoering en prijzen.



Gerelateerde producten



SKC05-AG
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met uitwendige
draad



SKC05-IG
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met inwendige
draad



SKC05-ST
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met slangtule



SKC05-WK
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met wartelkoppeling

