

SK05-AG

Productnummer: SK05-AG

Naam: Snelkoppeling afsluitend, NW5, met uitwendige draad

Maat: NEN Ø 5 mm

Flow: 360l/min (overdruk)

Werkbereik: -0.85 ~ 35 bar, -20°C to max. +100°C

Aansluiting: Met uitwendige draad

Kenmerk: Messing vernikkelt, uitwisselbaar met Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)



Snelkoppelingen met vergrendeling

G1/8" - (-01-MSV)

G1/4" - (-02-MSV)

G3/8" - (-03-MSV)

Deze PDF is gedownload op 15-12-2025.

Aan de informatie in deze PDF kunnen geen rechten ontleend worden mbt afbeelding, maatvoering en prijzen.

Gripping & Handling Solutions B.V.

Amer 53
5711 KJ Someren
Nederland


Tel. +31 (0)850605566
info@g-hsolutions.com
www.g-hsolutions.com

IBAN NL14RABO0161999018

BIC code RABONL2U

KvK nr. 59455586

BTW nr. NL853496845B01



Gerelateerde producten



SKC05-AG
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met uitwendige
draad



SKC05-IG
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met inwendige
draad



SKC05-ST
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met slangtule



SKC05-WK
Insteeknippel
(contradeel), NW5
met wartelkoppeling

